

ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

Solo il regolatore KRIOS AC, prodotto con gli standard TIER 1 del primo equipaggiamento, si conferma con questi valori di resistenza e PWM (VALORI PRESI IN ohm=Ω):

TEMPERATURA ESTERNA/ EXTERNAL TEMPERATURE	20° C
VALORE DIODO/ DIODE VALUE	227 Kohm*

NUMERO DIODO/ DIODE NUMBER	VALORE/ VALUE
2	COMANDO/CONTROL
3	NEGATIVO/NEGATIVE
4	POSITIVO/POSITIVE

VELOCITÀ/ SPEED POSITION	VALORE IN VOLT/ VOLT VALUE
1	1,60_1,64V
2	2,02_2,06V
3	2,53_2,57V
4	3,00_3,09V
5	3,50_3,61V
6	3,90_4,00V
7	4,60_4,65V
PRESA DIRETTA BATTERIA/ AUTO BATTERY	7,10_7,14V



Diverse qualità hanno portato a valori differenti; ciò può compromettere la funzionalità del sistema di ventilazione danneggiandolo o rompendolo. KRIOS AC, per una corretta manutenzione, consiglia sempre di controllare ed eventualmente sostituire il cablaggio del suddetto componente.

